

HNZY-LIV-BG/HL02539



221601060139
有效期2028年3月20日

检测报告

TEST REPORT

检测报告

检测类别

11.0

11.0

应城骏晟热电厂项目 2024 年年度环境监

测

检测地址 应城县西四环路与金柳路交汇处西侧

检测类别 噪声

河南省医院检测有限公司



检测报告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2024年7月24日
检测类别	废气	分析日期	2024年7月24日-8月5日
委托单位			

检测范围

检测点位

检测项目

检测结果

有组织废气 | 挥发性有机物排放口 | 苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、丙酮、异丙醇、乙醇、正己烷

2、所使用的检测仪器均按规定进行检测或校准,并在有效期内;

3、检测过程严格按照国家相关标准及规范执行;

6、本次检测数据准确可靠,检测结果符合相关标准要求。

7、检测结论:

检测类别	检测项目	检测标准(方法)名称	仪器设备名称、型号	检出限
废气	苯	HJ 583-2010 气相色谱法	GC-MS	0.0046mg/m ³
	甲苯	HJ 583-2010 气相色谱法	GC-MS	0.0046mg/m ³
废气	二甲苯	HJ 583-2010 气相色谱法	GC-MS	0.0046mg/m ³
	乙酸乙酯	HJ 543-2009	HNZY1/SB-HJ-445	0.0046mg/m ³

检测类别	检测项目	检测标准(方法)名称	仪器设备名称、型号	检出限
废气	苯	HJ 583-2010 气相色谱法	GC-MS	0.0046mg/m ³
	甲苯	HJ 583-2010 气相色谱法	GC-MS	0.0046mg/m ³
	二甲苯	HJ 583-2010 气相色谱法	GC-MS	0.0046mg/m ³
	乙酸乙酯	HJ 543-2009	HNZY1/SB-HJ-445	0.0046mg/m ³

检测 报 告

五、检测结果

(1) 有组织废气

检测 点位	检测 项目	检测结果					执行 标准	排气筒 高度
		标称流量	氨含量	氨浓度mg/m³	折管浓度	折算浓度		
氨分 厂气排 放口	氨	5.58×10³	7.3	ND	/	/	GB16159	15m
		5.16×10³	7.3	ND	/	/		
	氨+PM10	平均浓度		ND	/	/		
	PM10	4.97×10³	7.4	ND	/	/		
		3.08×10³	7.3	ND	/	/		
		3.13×10³	7.3	ND	/	/		
		4.97×10³	7.4	ND	/	/		
	PM	3.08×10³	7.4	ND	/	/		
		3.16×10³	7.3	ND	/	/		
		4.97×10³	7.4	ND	/	/		

检 测 报 告

续上表

检测 点位	检测 项目	检测结果					执行 标准	排气筒 高度
		标干流量 (m³/h)	氧含量 (%)	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	烟气速率 (kg/h)		
	镍	4.97×10⁴	7.4	ND	/	/	—	
		5.08×10⁴	7.4	ND	/	/		
		5.16×10⁴	7.3	ND	/	/		
		4.97×10⁴	7.4	ND	/	/		

2. 执行标准为《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2021中的表1。排气筒高度

焚烧炉废气排放口	汞、镉、锰、钴、	4.97×10⁴	7.4	145	30.3
	镍、铜、铬、铅、	5.08×10⁴	7.4	144	30.2
	铈、砷、锑	5.16×10⁴	7.3	145	30.1
备注	只对当时检测的数据负责。				

检测人员: 王强 审核: 李立超 日期: 2024年10月25日