



17141234063/4

检测报告

Testing Report



报 告 声 明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

2、本公司的采样程序按照有关环境监测技术规范和本公司的程序文件执行。

3、本报告

4、本报告的有效性依赖于检测人员、设备、试剂、标准物质、方法、环境、样品、客户资料的完整性和准确性。

5、本报告

6、本报告的有效性依赖于检测人员、设备、试剂、标准物质、方法、环境、样品、客户资料的完整性和准确性。

7、本报告的有效性依赖于检测人员、设备、试剂、标准物质、方法、环境、样品、客户资料的完整性和准确性。

8、本报告的有效性依赖于检测人员、设备、试剂、标准物质、方法、环境、样品、客户资料的完整性和准确性。

9、本报告的有效性依赖于检测人员、设备、试剂、标准物质、方法、环境、样品、客户资料的完整性和准确性。

10、本报告的有效性依赖于检测人员、设备、试剂、标准物质、方法、环境、样品、客户资料的完整性和准确性。

11、本报告

12、本报告

13、本报告的有效性依赖于检测人员、设备、试剂、标准物质、方法、环境、样品、客户资料的完整性和准确性。

14、本报告的有效性依赖于检测人员、设备、试剂、标准物质、方法、环境、样品、客户资料的完整性和准确性。

15、本报告

16、本报告

17、本报告

18、本报告的有效性依赖于检测人员、设备、试剂、标准物质、方法、环境、样品、客户资料的完整性和准确性。

19、本报告的有效性依赖于检测人员、设备、试剂、标准物质、方法、环境、样品、客户资料的完整性和准确性。

<http://www.hilltopnews.com/ncs/ncs040902.htm>

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	王自强、赵思名	采样时间	2024.09.05
------	---------	------	------------

烟气参数			频次	(℃)	(%)	(m/s)	(%)
	焚烧炉废气处 理后排放口	汞	小时 均值	144.9	18.21	15.6	9.1
		镉、铊		143.7	18.72	17.1	9.2

检 测 结 果							
采样点位	检测项目	检测 频次	烟气量 m³/h	实测浓度 mg/m³	折算浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标准限值 mg/m³
焚烧炉废 气处理后 排放口	汞	小时 均值	92384	1.86×10 ⁻⁴	1.56×10 ⁻⁴	1.7×10 ⁻⁵	0.05
	镉		101224	8.61×10 ⁻⁶	7.50×10 ⁻⁶	8.7×10 ⁻⁶	/
	铊		101224	8×10 ⁻⁶	7×10 ⁻⁶	4.0×10 ⁻⁷	/
	镉、铊		101224	9.01×10 ⁻⁵	7.65×10 ⁻⁵	9.1×10 ⁻⁶	0.1

备注：采样时标准个数为1000

续表 5 废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测类别	☐ 送检 ☒ 委托抽/采样
采样时间	2024.09.05		
治理设施	废气经布袋除尘+活性炭吸附		

宋仁宗嘉祐元年，丁丑，明神宗



The figure consists of three bar charts, each representing a different category of respondents. The x-axis for all charts is labeled 'Percentage of respondents' and ranges from 0 to 100. The y-axis is labeled 'Percentage of respondents' and ranges from 0 to 100. The first chart shows the percentage of respondents for different categories of respondents. The second chart shows the percentage of respondents for different categories of respondents. The third chart shows the percentage of respondents for different categories of respondents.

[illegible]

附图：

