

HNZYT-IV-BG/HJ-01/E/0

221601060139
有效期2028年3月20日

检测报告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2024-0514

检测类型 委托检测

检测类别 地下水

声 明

一、本報告未加蓋“河南省政院檢測有限公司檢驗檢測專用章”和騎縫章無效。

二、 本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

四、 本报告期内各经修改、增删无效。

115. 石河子市天南井路，距101省道水南沟路口（以新疆维吾尔自治区“两规”报告签字为准）向西1.5公里。

检测报告

一、基本信息

[illegible]

Abstract

- 1、所使用的检测对象为机动车;
- 2、所使用的检测站为通过国家机动车排放检验资格认定的检测站; 对于非道路移动机械, 另按政府的相关规定;
- 3、另按政府的相关规定, 对于检测站所在地合格证的有效期;
- 4、所使用的检测站所需年检应符合相关法规要求;
- 5、对于非道路移动机械, 应符合国家环保要求, 符合当地环保要求;
- 6、对于车辆的检测应符合国家环保检测标准及地方环保标准。

检测类别	检测项目	检测标准 (方法) 标准编号 (合同号)	仪器设备名称、型号及编号	检出限
	PH	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 11447-2010	便携式 pH 计 STARTER300 HNEYT/MB-HD-028	0.1
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB 6907-87	—	5.0mg/L
地下水	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：理化指标和感官指标》(GB/T 5750.4-2023) 溶解性总固体(gravimetry)	Chemo-Bioreg 天平 CP214 HNEYT/GB-HD-169	—
	总砷	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：理化指标和感官指标》(GB/T 5750.4-2023) 总砷(砷钼蓝比色法)	紫外可见分光光度计 UV7200 HNEYT/GB-HD-082	0.002

检 测 报 告

续上表

	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	GB 8466-2016	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HNZYTHIR-HI-296	0.01mg/L
	氯化物	水质 氯化物的测定 汞盐滴定法	GB 8466-2016	水质 氯化物的测定 汞盐滴定法	HNZYTHIR-HI-296	1.00mg/L
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子色谱法	GB 8466-2016	水质 氟化物的测定 离子色谱法	HNZYTHIR-HI-296	0.005mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	GB 8466-2016	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	HNZYTHIR-HI-296	0.005mg/L
地下水	总硬度	水质 总硬度的测定 EDT 滴定法	GB 8466-2016	水质 总硬度的测定 EDT 滴定法	HNZYTHIR-HI-296	0.02mg/L
	溶解性总固体	水质 溶解性总固体的测定 重量法	GB 8466-2016	水质 溶解性总固体的测定 重量法	HNZYTHIR-HI-296	0.02mg/L
	总溶解性固体	水质 总溶解性固体的测定 重量法	GB 8466-2016	水质 总溶解性固体的测定 重量法	HNZYTHIR-HI-296	0.02mg/L
	电导率	水质 电导率的测定 直接电导法	GB 8466-2016	水质 电导率的测定 直接电导法	HNZYTHIR-HI-296	0.02mg/L
地表水	总硬度	水质 总硬度的测定 EDT 滴定法	GB 8466-2016	水质 总硬度的测定 EDT 滴定法	HNZYTHIR-HI-296	0.02mg/L
	溶解性总固体	水质 溶解性总固体的测定 重量法	GB 8466-2016	水质 溶解性总固体的测定 重量法	HNZYTHIR-HI-296	0.02mg/L
	总溶解性固体	水质 总溶解性固体的测定 重量法	GB 8466-2016	水质 总溶解性固体的测定 重量法	HNZYTHIR-HI-296	0.02mg/L
	电导率	水质 电导率的测定 直接电导法	GB 8466-2016	水质 电导率的测定 直接电导法	HNZYTHIR-HI-296	0.02mg/L
大气环境	总硬度	水质 总硬度的测定 EDT 滴定法	GB 8466-2016	水质 总硬度的测定 EDT 滴定法	HNZYTHIR-HI-296	0.02mg/L
	溶解性总固体	水质 溶解性总固体的测定 重量法	GB 8466-2016	水质 溶解性总固体的测定 重量法	HNZYTHIR-HI-296	0.02mg/L
	总溶解性固体	水质 总溶解性固体的测定 重量法	GB 8466-2016	水质 总溶解性固体的测定 重量法	HNZYTHIR-HI-296	0.02mg/L
	电导率	水质 电导率的测定 直接电导法	GB 8466-2016	水质 电导率的测定 直接电导法	HNZYTHIR-HI-296	0.02mg/L
噪声	总硬度	水质 总硬度的测定 EDT 滴定法	GB 8466-2016	水质 总硬度的测定 EDT 滴定法	HNZYTHIR-HI-296	0.02mg/L
	溶解性总固体	水质 溶解性总固体的测定 重量法	GB 8466-2016	水质 溶解性总固体的测定 重量法	HNZYTHIR-HI-296	0.02mg/L
	总溶解性固体	水质 总溶解性固体的测定 重量法	GB 8466-2016	水质 总溶解性固体的测定 重量法	HNZYTHIR-HI-296	0.02mg/L
	电导率	水质 电导率的测定 直接电导法	GB 8466-2016	水质 电导率的测定 直接电导法	HNZYTHIR-HI-296	0.02mg/L

序号	样品名称	检测结果	检测地点	备注
1	GBZ442040001	无色、无味、无杂质	厂区东边	
2	GBZ442140001	无色、无味、无杂质	污水处理站	
3	GBZ442140001	无色、无味、无杂质	污水处理站	

检测项目	检测结果	检测标准	执行标准	单位
pH	7.4	6.5≤pH≤8.5	无量纲	
总硬度	260	150		
硫酸盐	96.5	250	mg/L	
氯化物	ND	250	mg/L	
氟化物	ND	1.0	mg/L	
挥发酚	ND	0.002	mg/L	
砷化物	ND	0.05	mg/L	
亚硝酸盐氮 (以N计)	1.45	5.0	mg/L	
氨氮	ND	0.50	mg/L	
总大肠菌群	<3	3.0	MPN/100mL	
亚硝酸盐氮	ND	1.00	mg/L	
镉	8×10 ⁻⁴	0.01	mg/L	
汞	2×10 ⁻⁴	0.01	mg/L	
铬	ND	0.05	mg/L	
六价铬	ND	0.05	mg/L	
铅	ND	0.1	mg/L	
锰	ND	0.15	mg/L	
铜	ND	1.00	mg/L	
锌	ND	1.00	mg/L	
pH	7.5	6.5~pH~8.5	无限制	
溶解性总固体	304	1000	mg/L	
硫酸盐(以SO ₄ 计)	3.66	30.0	mg/L	
氯化物	24.3	250	mg/L	
氟化物	60.3	350	mg/L	
氨化物	0.150	1.0	mg/L	
亚硝酸盐	ND	1.00	mg/L	

检测 报 告

续上表

检测点号	检测项目	检测结果	执行标准	单位
	氰化物	ND	0.05	mg/L
	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	1.28	3.0	mg/L
	氨氮	ND	0.50	mg/L
	总大肠菌群	0	2.0	MPN/100mL

备注

提供:

编

制:

张 强 强

审

核:

孙 斌

签

发:

郭 朋

签发日期:

2024.04.26

签发人姓名:

郭朋

——报告结束——

检测有限公司