BYTEST
贝源检测

CMA
171412340674

江西省贝源检测技术有限公司

检测类型：委托检测

报 告 声 明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

2、委托单位送样样品及相关资料由委托单位负责，样品信息由委托单位提供，本公司不负责样品来源的真实性。

3、对本报告若有疑问，请向报告主管人员，本公司不负责任处报告编号。对检测结果若有异议，请于收到本报告之日起十个工作日内向报告室提出复检申请。对于性能不稳定的样品，恕不受理复检。

4、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，本报告复印件未加盖本公司公章无效。

本机构通讯资料：

单位：江西省贝源检测技术有限公司

地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道合创汇信息科技园 5 号楼

邮箱：baogao@bytest.jx.cn

电话：0793-8608768

邮编：334100

一、检测说明

受[illegible]委托，对该单位的废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：

单位地址：

联 系 人：

KQ202504148301	总悬浮颗粒物（TSP）	检测 1 天，
KQ202504148302	VOC	每天检测 1 次，
KQ202504148303	VOC	每天检测 1 次，

续表1 检测项目一览表

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	VOCs	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

类别	检测项目	检测依据	仪器	检出限
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	硫化氢	[illegible]分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）第三[illegible]	环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922/JX-BY(c)-61(01~04) 紫外-可见分光光度计	0.001mg/m³
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922/JX-BY(c)-61(01~04) [illegible]	7μg/m³
无组织废气	VOCs	[illegible]定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	[illegible] 气相色谱-质谱仪	[illegible]
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009）	环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922/JX-BY(c)-61(01~04) 紫外-可见分光光度计 752N/JX-BY(a)-13	0.01mg/m³
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法（HJ 1262-2022）	真空瓶	10无量纲

江西省贝源检测技术有限公司
Jiangxi Bytest Testing Technology Co.,Ltd
Tel:0793-8698708 Web:www.jx-bytest.com

四、检测人员和时间

采样人员	熊旺俊、陈思玉	采样时间	2025.04.14
分析人员	钱焘、郭学彪、苏分分、周敏、汪小琴	分析时间	2025.04.14~2025.04.17

五、参考标准

表 4 检测项目参考标准一览表

目类别	检测点位	检测项目	参考标准	项
	厂界下风向 2 号	硫化氢、氨、臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）二级新扩改建标准	臭气

--本页完--

项目类别	无组织废气	检测类型	已送检	包含比描/采样
采样时间	2025.04.14			

总悬浮颗粒物 TSP，mg/m³	小时均值	0.169	0.231	0.212	0.264	1.0

氨，mg/m³	第三次	0.01L	0.04	0.06	0.10	—
	第四次	0.01	0.03	0.07	0.09	—
	最大值	0.02	0.05	0.07	0.10	1.5

备注：“L”表示检测结果低于方法检出限。

续表 5 无组织废气检测结果

项目类别	无组织废气	检测类型	□送检 ☑委托抽/采样
采样时间	[illegible]		
气象条件	24.1~28.0℃；湿度：51.0~62.4%。		

检测项目	检测频次	检测结果				标准限值
		采样点位	厂界上风向	厂界下风向 1 号	厂界下风向 2 号	厂界下风向 3 号	
硫化氢，mg/m³	第一次		0.001L	0.001	0.001L	0.001	—
	第二次		0.001L	0.001	0.001L	0.002	—
	第三次		0.001L	0.002	0.001	0.002	—
	最大值		0.001L	0.002	0.001	0.002	0.06

备注：“L”表示检测结果低于方法检出限。

能源有限公司

BYTEST
贝源检测